

硬度测试—铅笔硬度计

TQC 是一家荷兰油漆测试设备制造商，以其创新和突破而闻名；Sheen 仪器公司已有 70 多年的历史，是油漆行业实验室设备的制造商。2017 年底，TQC 公司正式收购英国 Sheen 仪器公司。如今，两家公司强强联合。新的品牌名称为 TQC Sheen，代表着品牌能提供最广泛的油漆测试设备，包括实验室检测设备、工业表面涂层测试设备和保护涂层试验设备等。

铅笔硬度计

TQC 铅笔硬度计依据沃尔夫-威尔本方法设计，适用于涂层的划伤硬度测试。测试适用的铅笔硬度范围从 3B 至 8H。铅笔在恒定压力下，与测试面成 45 度角做划动，然后观察测试面并确定能对它造成破坏的铅笔的硬度。铅笔硬度计附带 20 支 Koh-i-noor 铅笔和铅笔刀。



铅笔硬度计具体配置

VF2377 铅笔硬度计 (750+1000g)

符合标准：ISO 15184, ASTM D3363, JIS K-5400, JIS K-5600, ECCA-T4-1, BS 3900-E19, SNV 37113, SIS 184187, NEN 5350, MIL C 27 227

VF2378 铅笔硬度计 (750g)

符合标准：ISO 15184, ASTM D3363, JIS K-5600, ECCA-T4-1, BS 3900-E19, SNV 37113, SIS 184187, NEN 5350, MIL C 27 227 含校准证书。

VF2379 铅笔硬度计 (500g)

尚未有国际标准要求，然而薄膜工业和 LCD 工业企业从 JIS-K5600 (ISO 15184) 延伸出 500g 测试荷重的硬度测试法。

铅笔硬度从 8B 到 10H (8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, 10H)。

TQC 铅笔硬度计标准配置

TQC 铅笔硬度计标配含铝质铅笔盒、20 支 Koh-i-noor 铅笔和铅笔刀。

可选配置

VF1000: 沃尔夫-威尔本铅笔套装，20 支，范围从 8B 到 10H，含铝质铅笔盒。

VF1003: 铅笔刀。

更多产品咨询请联系：

电话：13901312374

邮箱：13901312374@139.com

