

附着力测量—卡片式附着力测试仪

TQC 是一家荷兰油漆测试设备制造商，以其创新和突破而闻名；Sheen 仪器公司已有 70 多年的历史，是油漆行业实验室设备的制造商。2017 年底，TQC 公司正式收购英国 Sheen 仪器公司。如今，两家公司强强联合。新的品牌名称为 TQC Sheen，代表着品牌能提供最广泛的油漆测试设备，包括实验室检测设备、工业表面涂层测试设备和保护涂层试验设备等。

卡片式附着力测试仪

SP3000 卡片式附着力测试仪多用于割痕间隙为 1-(1.5)-2-3 毫米切割附着力测试，按照 ISO 2409: 2003 和 ASTM D3359 交叉法测试，测量湿膜厚度 50-160 微米，检查调整覆盖的边缘，敷膜厚度 0-180 微米以及提供的涂料粘度迹象。交付时包括刀具及胶带。此外 SP3000 附着力划格测试板还有三个等级的流平检测刻度，方便检测粘度指标，其面板的四角也提供了圆角检测功能。总体而言，SP3000 是目前国内外划格板中性价比非常高，功能非常强大的一款附着力检测仪器。

六合一多功能划格器

- ①流平检测
- ②ISO 十字划格测试
- ③湿膜涂布器
- ④ASTM 交叉法划格测试
- ⑤圆角检测
- ⑥湿膜厚度测量





技术参数

型号	SP3000
材质	不锈钢
尺寸	100×55mm
湿膜测厚	50-160um (刻度 10um)
湿膜涂布	0-180um
边圆检测	R2, R3, R4, R5
流平检测	A/B/C 三级
适合标准	ISO 2409; 2003、ASTM D3359

更多产品咨询请联系:

电话: 13901312374

邮箱: 13901312374@139.com

