细度、粘度测量-克雷布斯粘度计

TQC 一家荷兰油漆测试设备制造商，以其创新和突破而闻名；Sheen 仪器公司已有 70 多年的历史，是油漆行业实验室设备的制造商。2017 年底，TQC 公司正式收购英国 Sheen 仪器公司。如今，两家公司强强联合。新的品牌名称为 TQC Sheen，代表着品牌能提供最广泛的油漆测试设备，包括实验室检测设备、工业表面涂层测试设备和保护涂层试验设备等。

克雷布斯(Krebs)粘度计

TQC 全自动克雷布斯(Krebs)粘度计广泛应用于测定 Krebs KU 粘度值，比如在涂料、涂层和油墨等行业。TQC 全自动克雷布斯(Krebs)粘度计装配一个清晰的显示屏和简明的用户界面，确保全自动测试循环得到高重复性的结果。

TQC 全自动克雷布斯(Krebs)粘度计有自动和手动两种测试模式。在两种模式下，用户都可以预一个 0-99 秒的等待和测量时间。测量结果可以通过串行通讯接口 RS232 传输到热打印机直接打印出来。

此粘度计精度高又简单易用，很适用于研发和生产环境。

特点

- 简单易用
- 精度高
- 手动和自动操作两种操作模式
- 单向 RS232 界面
- 四行背光数字显示屏
- 烧杯水平适配块(1 品脱和?品脱)
- 可以用串行打印机打印测量数据以满足品质控制的数据存储要求;

供货范围

粘度计、克雷布斯转子、水平适配块(1 品脱和?品脱)、装配工具、烧杯;

应用行业

涂层行业、实验室、食品行业、涂料行业、制药行业、汽车行业等;

适合标准

满足 ASTM D562，ASTM D1131，ASTM D856，用户可查找恰当的标准来执行测试;

使用方法

TQC 旋转型粘度计可以很直观的进行操作。只要按以下“ENTER”键就可以开始旋转/测量、停止马达以及验证所选择的转子。使用“UP”或“DOWN”键进入转子的选择界面以及在两个方向滚动操作。

规格参数

型号	SH1349
测量范围	37-141 Krebs units,200-5000 Cp,70-1100 gms
单位显示	KU/gm/cP
准确度	满量程的±2%
重复性	满量程的±1%
操作温度	15° C～35° C（59° F～95° F）
转子转速	200 r.p.m. ±1%
样品容量	500ml （标准）
外观尺寸	200mm*360mm*550mm
重量	8kg
功耗	30W
电源	200/250V-100/120V AC

更多产品咨询请联系：
电话：13901312374
邮箱：13901312374@139.com